

Link do produktu: <https://sklep-srubynierdzewne.pl/smar-ceramiczny-500-g-p-1814.html>



SMAR CERAMICZNY 500 G

Cena brutto	82,00 zł
Cena netto	66,67 zł
Nr kat	SH-SMAR-C-500
Waga 1 szt	0,57 kg

Opis produktu

Właściwości

- **smar zapobiegający zapiekaniu i zacieraniu się połączeń ze stali nierdzewnej**, stali zwykłej
- do śrub oraz połączeń narażonych na działanie dużego nacisku i wysokich temperatur
- nadaje się do stosowania w układach hamulcowych, wydechach, śrubach montażowych kolektorów i głowic, piastach oraz innych częściach maszyn
- działa antykorozyjnie
- odporny na działanie kwasów i wody
- nie zawiera metali
- zakres temperaturowy od -40°C do 1400°C

W przypadku śrub, do zacierania gwintu dochodzi podczas zaciskania się mocowania, wraz ze wzrostem nacisku podczas styku i przesuwania się powierzchni gwintu. Zacieranie gwintu często ma miejsce w przypadku mocowań wytwarzanych ze stali nierdzewnej. W skrajnych przypadkach zacieranie prowadzi do zablokowania, tzn. zapiekania się gwintów i blokady śruby. Postępujące naprężenie może doprowadzić do złamania mocowania albo całkowitego starcia gwintów. Jeżeli połączenie ze stali nierdzewnej ma być demontowalne, koniecznie użyj smaru, który zapobiegne zapieczeniu się gwintów.